






PRODUKTDATENBLATT	Status: im Verkauf
Art.-Nr. 081352, 08453, 08154, 08455, 08155, 08457, 08156, 008458, 08157, 8216	Datum: V4. 10. Feb, 2009
Produkt: KLEENGUARD* V40 Schutzbrillen	Ersetzt: V3. 4. April, 2008

				
Gelb	Grau	Silb verspiegelt	Klar A/F	Innen/Außen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Art der Sichtscheibe – Optisches Glas
Filterschutzstufe (nur für Filtersichtscheiben)

Gewicht: 28.35 g
Zertifizierendes Institut:
EN 166:2001, ICSPEC 0194 (1735)
CE-Kennzeichnung auf dem Produkt:
Weitere Informationen zur Kennzeichnung
sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen

KC Produktspezifikation

Sphärisch (astigmatische Leistung)–linkes/rechtes Glas
Abweichung des lichtbrechenden
Reflektionsvermögens (DIPP)

Lichtdurchlässigkeit

Gesamtabweichung der Lichtdurchlässigkeit

Durchringung von lichtreduziertem
Lichtdichtefaktor

Beständigkeit gegen UV-Strahlen:
Relative Änderung der Lichtdurchlässigkeit -
RCT (%)
Lichtdurchdringungsfaktor – VDL (cd/m²/lx)

Plastic (Polycarbonate) - 1			
KC Art.-Nr.	Sichtscheibe	Filterschutzstufe	
08152, 08453	Gelb	2-1.2	
08154, 08455	Grau	5-3.1	
08155, 08457	Silber verspiegelt	5-3.1	
08156, 08458	Klar A/F	1	
08157, 08216	Innen/Außen	5-1.7	
Sichtscheibe	KCC Spez.	CE Kennzeichnung Glas	CE Kennzeichnung-Bügel
Gelb	KPSU-00176/0	2-1.2 R 1FT	R 166 FT CE
Grau	KPSU-00177/0	5-3.1 R 1FT	R 166 FT CE
Silber verspiegelt	KPSU-00178/0	5-3.1 R 1F	R 166 F CE
Klar A/F	KPSU-00174/0	R 1F	R 166 F CE
Innen/Außen	KPSU-00179/0	5-1.7 R 1F	R 166 F CE
Optische Anforderungen			
-0.03 m ⁻¹ (0.03) m ⁻¹ left / -0.02 m ⁻¹ (0.04) m ⁻¹ right			
Sichtscheibe	Ausrichtung	Abweichung (cm/m)	
Clear	Vertical	<+ 0.03	
	Horizontal	<+ 0.18 base in	
Sichtscheibe	Lichtdurchlässigkeit (%)	Lichtdurchlässigkeit (%)	
	Rechtes Glas (Mitte)	Linkes Glas (Mitte)	
Gelb	86.8	87.6	
Grau	11.0	10.8	
Silber verspiegelt	13.1	12.6	
Klar A/F	51.7	51.7	
Innen/Außen	88.2	88.4	
KC Art.-Nr.	Sichtscheibe	Lichtdurchlässigkeit (%)	
08152, 08453	Gelb	0.9	
08154, 08455	Grau	1.8	
08155, 08457	Silber verspiegelt	3.8	
08157, 08216	Klar A/F	0.0	
KC Art.-Nr.	Sichtscheibe	Lichtdurchdringung (cd/m²/lx)	
08152, 08453	Gelb	0.15	
08154, 08455	Grau	0.05	
08155, 08457	Silber verspiegelt	0.13	
08156, 08458	Klar A/F	0.28	
08157, 08216	Innen/Außen	0.38	
Sichtscheibe	RCT (%)	VDL (cd/m²/lx)	
Gelb	<= 0.7	<= 0.25	
Grau	<= -1.8	<= 0.14	
Silber verspiegelt	<= 5.5	<= 0.21	
Klar A/F	<= 4.7	<= 0.64	
Innen/Außen	<= -0.5	<= 0.49	

VERPACKUNG

Verpackungsart: Karton	1 VE = 12 x 1 Schutzbrille, einzeln verpackt
Kartonabmessung L x B x H: 23.2 x 16.7 x 10.2 cm	Netto (brutto) Gewicht/VE 0.34 Kg (0.7 Kg)

ZUSATZINFORMATION

Diese Daten beruhen auf Untersuchungen mit Mustern dieser Produktkategorie. Diese Daten dienen nur zur Information. Weitere Hinweise sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen bzw. auf Anfrage erhältlich.

VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG

Die o.g. Spezifikationen und vertraulichen Informationen sind Eigentum von Kimberly-Clark. Jegliche Vervielfältigungen sind ebenfalls Eigentum von Kimberly-Clark und sollten nur aus triftigem Grund angefertigt werden. Originalkopien werden als Geschäftsgeheimnis angesehen.